

- Hinweise: 1. 12-V-Batteriebetrieb bei unterer zulässiger Batteriespannung kann zu eingeschränkten Daten des Sendeempfangsgerätes führen.
2. Zur Vermeidung von akustischen Störungen während des Sendens ist der Stationärzusatz mit hinreichend weit abgesetzter Antenne zu betreiben.

#### 4. Aufbau

Das Gehäuse besteht aus zwei L-förmigen PUR-Hartschaum-Seitenteilen, der Grundplatte mit zwei Bügelfüßen, der abnehmbaren Deckplatte und der ebenfalls abnehmbaren Haube.

Die Deckplatte ist als Auflagefläche für eine Kompaktstation U 700 ausgebildet. Unter ihr befinden sich die gedruckten Schaltungen NF-Verstärker und Schaltregler. Im hinteren Teil des Gerätes sind unter der Haube Lautsprecher, Netztrafo, die Buchsenklemmenleiste für den Anschluß einer Notstromversorgung sowie die schwimmend gelagerte Gehäusebuchse untergebracht.

Unter der Grundplatte befindet sich der Kühlkörper für die Leistungsbaulemente. Drei Feinsicherungen sind ebenfalls von der Unterseite her zugänglich.

Wahlweise können am linken Seitenteil Ablagen für

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| - Mikrofonlautsprecher | UML 7-1 |
| - Handapparat          | UML 7-4 |
| - Faustmikrofon        | UM 7-1  |

angebracht werden.