

### 3. Hinweise zu Demontage und Montage

Zum Öffnen des Gerätes sind die zwei rot gekennzeichneten Schrauben an der vertikalen Abwinkelung der Deckplatte zu lösen. Danach wird die Deckplatte durch Anheben und Ziehen nach vorn entfernt. Die Leiterplatten Schaltregler und NF-Verstärker sowie der Thyristor und die Leistungsdioden mit Kühlkörpern sind zugänglich.

Soll die Haube mit dem daran montierten Lautsprecher entfernt werden, so ist sie vorn soweit hochzuklappen, daß die an der inneren Oberseite befindliche Lasche bequem aus dem Schlitz der Rückwand ausgehakt werden kann. Beim Aushaken auf Verbindungsleitung zwischen NF-Verstärker und Lautsprecher achten!

Bei der Montage zuerst die Lasche einhaken. Dann beim Abkannten der Haube die Lautsprecherzuleitung zwischen linker Haubenseitenwand und der Gehäusebuchse hindurchführen, jedoch nicht zwischen die Befestigungswinkel für die Verschraubung legen!

Weitere Montage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage.

Das Anbringen, Demontieren oder Wechseln einer Halterung bzw. Auflage für Schallwandler kann ohne Öffnen des Gerätes von außen vorgenommen werden.

Achtung: Die einzigen Netzspannung führenden Teile befinden sich an der zum Elko C 23 weisenden Trafo-Schmalseite und am Sicherungshalter darunter. Beides ist durch eine mit einem Hochspannungspfeil gekennzeichnete Platte gegen Berührung geschützt. Vor Arbeiten an diesen Stellen ist der Netzstecker zu ziehen.